


- 注記:
- 1 取付用ネジAは、呼び径M6とし、長さは本体において12mm以下とする。取付金具は本体と絶縁させること。
 - 2 設置条件
設置時は下記空間距離を確保すること。
天面 100mm以上
背面 35mm以上
左右 100mm以上
 - 3 塗装色
a: ブラック(光沢) <06N04>
b: ブラック(メッキ) <06N16>
c: ブラック(光沢) <06N03>
d: ブラック(半艶) <06N05>



版	年 月 日	承認	校閲	設計	変更
EDITION	DATE	APPROVAL	CHECK	DESIGN	REVISED
02	2007.05.23	高橋	高橋	高田	機種削除

呼び寸法 DIMENSIONAL	公差 TOLERANCE	新規格の区分 DIVISION OF TOLERANCE	材料 MATERIAL	単位 UNIT	尺度 SCALE	三角法
呼び寸法	公差	新規格の区分		mm		
寸法	公差	区分				
25・30	+0.05	H				
35・40	+0.05	J				
50・60	+0.05	K				
80・100	+0.08	N				
125・150	+0.10					
200・250	+0.15					
300・400	+0.20					
500以上	+0.30					

株 式 会 社 富 士 通 セ ネ ラ ル
FUJITSU GENERAL LIMITED